



STOS - ALU PROFIL		dlugość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number		
		1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	anodowany eloxiert anodized	B4369		
OSŁONKA ABDECKUNG COVER	K 12 K 12 K 12	<b>NOWOŚĆ</b> <b>NEUHEIT</b> <b>NEW</b>	dlugość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
		1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	00155	
			przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	00156	
* OSŁONKA - K12 / ABDECKUNG - K12 / COVER - K12: bardzo łatwa w montażu, „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to assemble (just click!)						
OSŁONKA ABDECKUNG COVER	HS 12 HS 12 HS 12	<b>NOWOŚĆ</b> <b>NEUHEIT</b> <b>NEW</b>	dlugość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
		1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	00157	
			przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	00158	
* OSŁONKA HS12 / ABDECKUNG HS12 / COVER HS12 - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden. / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations						
ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPS				numer artykułu Artikelnummer article number		
				zaślepka Endkappe PCV end cap PCV	00085	